

FÖRSLUTNINGSSATS FÖR OANVÄNDA MONTERINGSHÅL

Försegla förankringshål som inte används

- Enligt certifiering SSF3492 ska oanvända förankringshål i skåpet täckas.
- Perfekt kit till alla som inte monterar fast sitt skåp i golv eller vägg!
- Paket om vagnsbult, brickor och muttrar för att försluta upp till fyra hål.
- Täcker enkelt över oanvända monteringshål.
- Passar i alla säkerhetsskåp oavsett märke.

Information

Ifall säkerhetsskåpet står fristående och inte är förankrat i byggnadsstommen, ska förankringshålen förseglas enligt certifiering.

Denna förseglingsssats möjliggör förslutning för upp till fyra hål.

Vår rekommendation är att använda den på hål som är max 16 mm breda. När vagnsbulten är monterad skall den vara centrerad i förankringshålet.

I detta paket ingår:

- 4 x Vagnsbult
- 4 x Muttrar
- 8 x Brickor

1. Bestäm vilka förankringshål som ska förseglas.
2. Trä på en av brickorna på vagnsbulten så att "hatten" på vagnsbulten blir större.
3. Placera vagnsbulten med brickan på, i hålet som ska förseglas från skåpets utsida. Den gängade stängningen på vagnsbulten sticker då in i skåpet och "hatten" täcker hålet utifrån.
4. Placera en ny bricka på gängstängningen inuti skåpet, så att hålet täcks med brickor både utifrån och inifrån skåpet.
5. Skruva på medföljande mutter på gängstängningen. Försäkra dig om att vagnsbulten är centrerad i hålet. Dra åt tills vagnbulten sitter fast och inte kan röra sig. Vi rekommenderar att täcka över slutet/kanten av vagnsbulten med tejp, så att denna inte repar något av innehållet i skåpet.
6. Upprepa på övriga förankringshål som ska förseglas.

