

Förslutningsatts för oanvända monteringshål på baksidan av skåpet

Ifall säkerhetsskåpet står fristående och inte är förankrat i byggnadsstommen ska förankringshålen enligt certifiering förseglas.

Denna förseglingsatts möjliggör förslutning av baksidans fyra förankringshål. Vår rekommendation är att använda förseglingsattsen på förankringshål som är max 16 mm breda. När vagnsbulten är monterad skall den vara centrerad i förankringshålet.

I detta paket ingår:

- 4 x Vagnsbult
- 4 x Muttrar
- 8 x Brickor

Läs hela instruktionen innan du börjar!

MONTERINGSANVISNING

1. Placera skåpet så du får tillgång till de förankringshål som ska förseglas.
2. Trä på en av brickorna på vagnsbulten så att "hatten" på vagnsbulten blir större.
3. Placera vagnsbulten med brickan på, i hålet som ska förseglas från skåpets utsida. Den gängade stängen på vagnsbulten sticker då in i skåpet och "hatten" täcker hålet utifrån.
4. Placera en ny bricka på gängstången inuti skåpet, så att hålet täcks med brickor både utifrån och inifrån skåpet.
5. Skruva på medföljande mutter på gängstången. Försäkra dig om att vagnsbulten är centrerad i hålet. Dra åt tills vagnsbulten sitter fast och inte kan röra sig. Vi rekommenderar att täcka över slutet/kanten av vagnsbulten/muttern, så att denna inte repar något av innehållet i skåpet.
6. Upprepa på övriga förankringshål som ska förseglas.

